

בלוק מגעים, מהדק הסתעפות

מק"ט	מתח/זרם	מומנט הידוק/ כניסה	מומנט הידוק/יציאות	זרם קצר למשך 1 שניה kA	זרם קצר בשיא kA	אורך	רוחב	גובה
785080	80A 1000V	6-16 mm ² x1/3.5Nm	2.5-6 mm ² x4/1.2Nm 2.5-16 mm ² x2/3.5Nm	3	22	65	30	46
785125	125A 1000V	10-35 mm ² x1/8.5Nm 6-16 mm ² x1/3.5Nm	2.5-16 mm ² x6/3.5Nm	4.2	30	77	29	46
785160	160A 1000V	10-70 mm ² x1/8.5Nm 6-16 mm ² x1/3.5Nm	2.5-16 mm ² x6/3.5Nm	11.8	30	77	29	46
785250	250A 1000V	35-120 mm ² x1/19Nm	6-35 mm ² x2/4.4Nm 2.5-16 mm ² x5/2.7Nm 2.5-10 mm ² x4/2.7Nm	24.5	51	96	49	50
785400	400A 1000V	95-185 mm ² x1/25Nm	6-35 mm ² x2/4.4Nm 2.5-16 mm ² x5/2.7Nm 2.5-10 mm ² x4/2.7Nm	24.5	51	96	49	50
785500	500A 1000V	לפס נחושת גמיש עד 24X8X1 10Nm	6-35 mm ² x2/4.4Nm 2.5-16 mm ² x5/2.7Nm 2.5-10 mm ² x4/2.7Nm	24.5	51	96	49	50