



### L5K13ROP101

Ürün	Sınır Şalter
Kontak	1NO+1NC
Duyar Blok	Rijit Kol
Uç Elemanı Ölçüsü	9 mm
Kontak Akımı	<b>I<sub>e</sub></b> 3 A (240V AC)
Kullanım Kategorisi	AC15
Mekanik Ömür	<b>Min Adet</b> 10000000
Elektriksel Ömür	<b>Min Adet</b> 1000000
Çalışma Sıklığı	<b>Açma Kapama/Saat</b> Mek. 3000 Elk. 1800
Yalıtım Gerilimi	<b>U<sub>i</sub></b> 500 V
Darbe Dayanım Gerilimi	<b>U<sub>imp</sub></b> 6 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)	1.890V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)	1.890V AC
İzolasyon Direnci	10 MΩ (500 V DC)
Çalışma Sıcaklığı	-25 / + 80 °C
Kirlenme Derecesi	3
Koruma Sınıfı	IP65
Kontak Malzemesi	AgNi
Kablo Bağlantı Kesiti	1-2.5 mm <sup>2</sup>
Sıkma Kuvveti	1.5Nm
Kısa devre kesme kapasitesi	<b>I<sub>cs</sub></b> 1 kA
Seri	L5 Plastik Gövde
Kontak Hareketi	Ani Hareketli
Uç Elemanı Malzemesi	Plastik
Özellikler	Prizmatik plastik gövde ve kapaklı
	Çift yalıtım
	PG13,5 veya M20x1,5 kablo rakorlu
	Değişebilen kontak bloklu
	1 kablo girişi

Baęlantı delikleri dıřarıda

Geniř duyar blok seenekleri ile tm uygulamalara cevap verecek rn eř  
itlilięi

Standartlar / Belgeler

TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660

