



L51K13SOM101

Ürün		Sınır Şalter
Kontak Hareketi		Ani Hareketli
Uç Elemanı Malzemesi		Sivri Metal Uç
Seri		L51 Metal Gövde
Kısa devre kesme kapasitesi	Ics	1 kA
Sıkma Kuvveti		1.5Nm
Kablo Bağlantı Kesiti		1-2.5 mm ²
Kontak Malzemesi		AgNi
Koruma Sınıfı		IP65
Kirlenme Derecesi		3
Çalışma Sıcaklığı		-25 / + 80 °C
İzolasyon Direnci		10 MΩ (500 V DC)
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)		1.890V AC
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)		1.890V AC
Darbe Dayanım Gerilimi	Uimp	6 kV
Yalıtım Gerilimi	Ui	500 V
Çalışma Sıklığı	Açma Kapama/Saat	Mek. 3000 Elk. 1800
Elektriksel Ömür	Min Adet	1000000
Mekanik Ömür	Min Adet	10000000
Kullanım Kategorisi		AC15
Kontak Akımı	Ie	3 A (240V AC)
Uç Elemanı Ölçüsü		2 mm
Duyar Blok		Metal Yay Kol
Kontak		1NO+1NC
Özellikler		Prizmatik metal gövde ve kapaklı
		PG13,5 veya M20x1,5 kablo rakorlu
		Değişebilen kontak bloklu
		1 kablo girişi
		Bağlantı delikleri dışarıda

Geniř duyar blok seenekleri ile tm uygulamalara cevap verecek rn eř
itlilięi

Standartlar / Belgeler

TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660

